

KLEO P5T

Трансляционная акустическая система подвесная

Описание

- Современный элегантный дизайн
- Прекрасное звучание
- Для использования в помещении
- Трансформатор 100 V с переключателем мощности
- Работа в режиме 8 Ом
- Мощность 20 Вт AES
- Звуковое давление 109 дБ
- Динамик коаксиальный 1 x 5,5" (140 мм)
- ВЧ 1 x 1" (25 мм)
- Прочный корпус из металла
- Гриль из ABS-пластика



Применение

- Торговые центры, гостиницы, рестораны, кафе, отели
- Фитнес-центры
- Аудитории, конференционные залы, офисы
- Музеи, школы, больницы, метро, вокзалы
- Переговорные комнаты

KLEO P5T — это акустическая система, выполненная в элегантном сдержанном дизайне, который идеально подходит для общественного пространства с высокими потолками, при этом предлагая бескомпромиссное качество звуковоспроизведения. Акустическая система обеспечивает лучшую в своём классе производительность и надёжность для широкого спектра коммерческих инсталляций — от кафе, баров, офисов до фитнес-центров. KLEO P5T — идеальный выбор для фоновых систем, требующих превосходной производительности и высокого класса звучания.

В составе акустической системы коаксиальный динамик 1 x 5,5" (140 мм) с коническим раскрытием 150°. KLEO P5T обеспечивает 20 Вт AES продолжительной мощности, плавную частотную характеристику и воспроизведение басов до 60 Гц.

KLEO P5T имеет продуманную удобную систему крепления, что делает процесс монтажа простым, надёжным и быстрым.

Прочный корпус изготовлен из металла, а гриль из высококачественного ABS-пластика.

Используйте эти акустические системы с усилителями MX LAB серии TDA и FDA с готовыми пресетами для достижения максимального впечатления от прослушивания, а встроенные в эти усилители лимитеры позволят защитить акустические системы от избыточного сигнала и связанных с этим повреждений.



КЛЕО P5T

Трансляционная акустическая система подвесная

Технические характеристики

Акустическая система

ТИП	Широкополосная пассивная подвесная
ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН (1)	95Гц - 20кГц ($\pm 3\text{dB}$) 60Гц (-10дБ)
ДИНАМИКИ	НЧ: 1 x 5,5" (140мм)
	ВЧ: 1 x 1" (25мм)
ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ (2)	103дБ продолжительное / 109дБ пиковое
МОЩНОСТЬ	20Вт (AES) / 80Вт (Peak)
ИМПЕДАНС	80м
НАПРАВЛЕННОСТЬ	100° (коническая)
ОТВОДЫ ТРАНСФОРМАТОРА	100V: 20 Вт
ДЛИННА ПОДВЕСА	2 метра
КОНТАКТЫ (ВХОД)	1+ / 1-

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ MX LAB KIRA 112P, KIRA 115P, FDA1200Q, TDA500, P1300

Корпус

МАТЕРИАЛ	Металл
ГРИЛЬ	Перфорированный пластик
СПОСОБЫ МОНТАЖА	Подвес
ВНЕШНИЕ ГАБАРИТЫ	(Ш) 163mm x (В) 145mm
ВЕС	1,7кг

Заметки

(1) Измерено на оси в открытом пространстве на расстоянии 1 метр.

(2) Измерено на расстоянии 1 метр.

В соответствии с политикой компании MX LAB по постоянному совершенствованию продуктов мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления.

