

KLEO W8T-IP

Трансляционная акустическая система настенная 1 x 8,25"

Описание

- Современный элегантный дизайн
- Прекрасное звучание
- Для использования в помещении и на улице
- Степень защиты от окружающей среды IP66
- Алюминиевый антикоррозийный гриль
- Трансформатор 100 V с переключателем мощности
- Работа в режиме 8 Ом
- Мощность 80 Вт AES
- Звуковое давление 111 дБ
- НЧ 1 x 8,25" (210 мм)
- ВЧ 1 x 1" (25 мм)
- Раскрытие 100° x 90°
- Прочный корпус из ABS-пластика
- Настенное крепление и защитная крышка контактов в комплекте
- Варианты исполнения в белом и черном цветах



Применение

- Торговые центры, гостиницы, рестораны, отели, кафе
- Фитнес-центры
- Аудитории, конференционные залы, офисы
- Музеи, школы, больницы, метро, вокзалы
- Переговорные комнаты
- Парки, базы отдыха

KLEO W8T-IP — это самая мощная в линейке двухполосная акустическая система, выполненная в элегантном сдержанном дизайне, который идеально подходит для общественного пространства, при этом предлагая бескомпромиссное качество звуковоспроизведения. Акустическая система обеспечивает лучшую в своём классе производительность и надёжность для широкого спектра коммерческих инсталляций — от кафе, баров, офисов и фитнес-центров до парков и баз отдыха. KLEO W8T-IP — идеальный выбор для фоновых систем, требующих превосходной производительности и высокого класса звучания.

Акустическая система состоит из ферритового НЧ-динамика 8,25" и ВЧ-излучателя с шёлковым куполом диаметром 1" (25 мм) на рупоре с раскрытием 100° x 90°. KLEO W8T-IP обеспечивает 80 Вт AES продолжительной мощности, плавную частотную характеристику и мощное воспроизведение басов до 50 Гц.

KLEO W8T-IP имеет высокую степень защиты IP-66 от любых погодных условий и алюминиевый гриль не подверженный коррозии, что позволяет использовать данные акустические системы на площадках под открытым небом с возможностью соединения систем между собой.

Прочный корпус изготовлен из высококачественного ABS-пластика. Акустическая система предлагается в белом и черном цветовых исполнениях.

Используйте KLEO W8T-IP с усилителями MX LAB серии TDA и FDA с готовыми пресетами для достижения максимального впечатления от прослушивания, а встроенные в эти усилители лимитеры позволят защитить акустические системы от избыточного сигнала и связанных с этим повреждений.



KLEO W8T-IP

Трансляционная акустическая система настенная 1 x 8,25"

Технические характеристики

Акустическая система

ТИП	Широкополосная пассивная
ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН (1)	58Гц - 20кГц (±3dB) 50Гц (-10дБ)
ДИНАМИКИ	НЧ: 1 x 8,25" (210мм) / 1" (25мм) Катушка. Феррит ВЧ: 1 x 1" (25мм). Шелк
ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ (2)	112дБ пиковое
МОЩНОСТЬ	80Вт (AES) / 320Вт (Peak)
ИМПЕДАНС	80м
ТРАНСФОРМАТОР	100V: 6,25W 12,5W 25W 50W 80W
НАПРАВЛЕННОСТЬ	100° Гор. x 90° Верт.
КРОССОВЕР	2kHz пассивный
КОНТАКТЫ (ВХОД)	1 x Пара клемм
КОНТАКТЫ (LINK)	1 x Пара клемм

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ TDA500Q TDA500D

Корпус

МАТЕРИАЛ	ABS-Пластик
ЦВЕТ	Белый или черный
ГРИЛЬ	Перфорированный алюминий
СПОСОБЫ МОНТАЖА	Настенное крепление в комплекте
АКСЕССУАРЫ	Защитная крышка для контактов в комплекте
ГАБАРИТЫ ОБОРУДОВАНИЯ	(Ш) 241mm x (В) 339mm x (Г) 195mm
ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ	
ВЕС НЕТТО	5Кг
ВЕС БРУТТО	

Заметки

(1) Измерено на оси в открытом пространстве на расстоянии 1 метр.

(2) Измерено на расстоянии 1 метр.

В соответствии с политикой компании MX LAB по постоянному совершенствованию продуктов мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления.

