

JANE SUB

Кардиоидный пассивный сабвуфер 2 x 18”

Описание

- Кардиоидный сабвуфер высокой мощности
- Интеграция с усилителями MX LAB серии FDA
- Звуковое давление 147 дБ
- Трёхконтактное соединение совместимое с линейным массивом JANE
- Боковые ручки для переноски и настройки угла раскрытия

Применение

- Туровое усиление для средних и больших площадок
- Инсталляции в концертных залах
- Фестивали под открытым небом
- Стадионы и спортивные арены



JANE SUB — это пассивный кардиоидный сабвуфер, предназначенный для расширения звучания систем MX LAB JANE до 25 Гц. Благодаря трёхконтактной системе креплений он может соединиться как часть массива MX LAB JANE или использоваться самостоятельно с рамой JANE FR или JANE FR-Lite.

Рама JANE FR рассчитана на монтаж 24-х элементов JANE или 12-и сабвуферов JANE SUB. Рама JANE FR-Lite – на 12 элементов JANE или 6 сабвуферов JANE SUB.

Два 18-дюймовых динамика программной мощностью 4800 Вт способны обеспечить высокое звуковое давление при минимальных искажениях, а четыре фазоинверторных порта снижают воздушный шум при очень высоких выходных уровнях.

Корпус JANE SUB изготовлен из многослойной берёзовой фанеры, имеет надёжное водоотталкивающее покрытие из поликарбамида и оснащён перфорированной стальной решёткой.

Благодаря интеграции с усилителями MX LAB серии FDA ощутите все преимущества управления и мониторинга в реальном времени. Внутренний DSP серии FDA имеет целый ряд степеней защиты, а также включает в себя инструменты для достижения когерентной работы динамиков массива и сабвуфера без фазовых искажений.

JANE SUB

Кардиоидный пассивный сабвуфер 2 x 18"

Технические характеристики

Акустическая система

ТИП	Кардиоидный пассивный сабвуфер
ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН (1)	35 Гц - 500 Гц ± 3 dB 25 Гц (-10 дБ)
ДИНАМИКИ	2 x 18" (460 мм) / 4" (100 мм) катушка. Неодим 1 x 18" (460 мм) / 4" (100 мм) катушка. Неодим
ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ (2)	141 дБ продолжительное / 147 дБ пиковое
МОЩНОСТЬ	2400 Вт (AES) 9600 Вт (Peak) 1200 Вт (AES) 4800 Вт (Peak)
ИМПЕДАНС	4 Ом / 8 Ом
НАПРАВЛЕННОСТЬ	Кардиоидный
КОННЕКТОРЫ	2 x Speakon 4Pin
КОНТАКТЫ (ВХОД)	2x18": 1+/1- 18": 2+/2-
КОНТАКТЫ (ЛИНК)	+/1- в 1+/1- ; 2+/2- в 2+/2-
РЕКОМЕНДОВАННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ	MX LAB FDA2800Q (Bridge Mode), P4200D

Корпус

МАТЕРИАЛ	Берёзовая фанера
ПОКРЫТИЕ	Чёрная текстурированная водоотталкивающая краска
ГРИЛЬ	Перфорированный металл
СПОСОБЫ МОНТАЖА	3-х контактная система крепления для рамы
ГАБАРИТЫ ОБОРУДОВАНИЯ	(Ш) 1100 mm x (В) 560 mm x (Г) 945 mm
ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ	
ВЕС НЕТТО	110 Kg
ВЕС БРУТТО	

Заметки

- (1) Измерено на оси в открытом пространстве на расстоянии 1 метр.
(2) Измерено на расстоянии 2 метр. Пересчитано для расстояния 1 метр

В соответствии с политикой компании MX LAB по постоянному совершенствованию продуктов мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления.

