

MARTA SUB

Компактный пассивный сабвуфер 1 x 15"

Описание

- Компактный сабвуфер высокой мощности
- Интеграция с усилителями MX LAB серии FDA
- Звуковое давление 137 дБ
- Трёхконтактное соединение совместимое с линейным массивом MARTA
- Боковые ручки для переноски и настройки угла раскрытия

Применение

- Туровое усиление для малых и средних площадок
- Инсталляции в концертных залах и театрах
- Конференционные залы и речевые выступления
- Стадионы и спортивные арены



MARTA SUB — это пассивный сабвуфер, предназначенный для расширения нижней границы диапазона систем MX LAB MARTA до 45 Гц. Благодаря трёхконтактной системе креплений он может соединиться как часть массива MX LAB MARTA или использоваться самостоятельно с рамой MARTA FR или MARTA FR-Lite.

15-дюймовый динамик программной мощностью 2000 Вт способен обеспечить высокое звуковое давление при минимальных искажениях, а четыре фазоинверторных порта снижают воздушный шум при очень высоких выходных уровнях. Используйте MARTA SUB как самостоятельный быстрый и музыкальный сабвуфер, способный работать в сложных акустических условиях в залах с высокой реверберацией. Или как midbass в связке с MX LAB BLAST 118.

Корпус MARTA SUB изготовлен из многослойной берёзовой фанеры, имеет надёжное водоотталкивающее покрытие из поликарбамида, благодаря чему MARTA SUB не боится брызг и влаги на открытых площадках. Перфорированная металлическая решётка сабвуфера покрыта порошковой краской.

Благодаря интеграции с усилителями MX LAB серии FDA ощутите все преимущества управления и мониторинга в реальном времени. Внутренний DSP серии FDA имеет целый ряд степеней защиты, а также включает в себя инструменты для достижения когерентной работы динамиков массива и сабвуфера без фазовых искажений.



MARTA SUB

Компактный пассивный сабвуфер 1 x 15"

Технические характеристики

Акустическая система

ТИП	Компактный пассивный сабвуфер
ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН (1)	50 Гц - 500 Гц ± 3 dB 45 Гц (-10 дБ)
ДИНАМИКИ	НЧ: 1 x 15" (381 мм) / 4" (100 мм) катушка. Неодим
ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ (2)	131 дБ продолжительное / 137 дБ пиковое
МОЩНОСТЬ	1000 Вт (AES) 4000 Вт (Peak)
ИМПЕДАНС	8 Ом
НАПРАВЛЕННОСТЬ	Омни
КОННЕКТОРЫ	2 x Speakon 4Pin
КОНТАКТЫ (ВХОД)	1+/1-
КОНТАКТЫ (ЛИНК)	1+/1- в 1+/1-
РЕКОМЕНДОВАННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ	MX LAB FDA2800Q (Bridge Mode), P4200D

Корпус

МАТЕРИАЛ	Берёзовая фанера
ПОКРЫТИЕ	Чёрная текстурированная водоотталкивающая краска
ГРИЛЬ	Перфорированный металл
СПОСОБЫ МОНТАЖА	3-х контактная система крепления
ГАБАРИТЫ ОБОРУДОВАНИЯ	(Ш) 510 mm x (В) 440 mm x (Г) 530 mm
ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ	
ВЕС НЕТТО	27 Kg
ВЕС БРУТТО	

Заметки

- (1) Измерено на оси в открытом пространстве на расстоянии 1 метр.
(2) Измерено на расстоянии 2 метр. Пересчитано для расстояния 1 метр

В соответствии с политикой компании MX LAB по постоянному совершенствованию продуктов мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления.

