

VIOLINA SUB

Компактный пассивный сабвуфер 1 x 15"

Описание

- Компактный сабвуфер высокой мощности
- Интеграция с усилителями MX LAB серии FDA
- Звуковое давление 137дБ
- Трёхконтактное соединение совместимое с линейным массивом VIOLINA
- Боковые ручки для переноски и настройки угла раскрытия

Применение

- Туровое усиление для малых и средних площадок
- Инсталляции в концертных залах и театрах
- Конференционные залы и речевые выступления
- Стадионы и спортивные арены



VIOLINA SUB — это пассивный сабвуфер, предназначенный для расширения нижней границы диапазона систем MX LAB VIOLINA до 45 Гц. Благодаря трёхконтактной системе креплений он может соединяться как часть массива MX LAB VIOLINA или использоваться самостоятельно с рамой VIOLINA FR или VIOLINA FR-Lite.

15-дюймовый динамик программной мощностью 2000 Вт способен обеспечить высокое звуковое давление при минимальных искажениях, а четыре фазоинверторных порта снижают воздушный шум при очень высоких выходных уровнях.

Корпус VIOLINA SUB изготовлен из многослойной берёзовой фанеры, имеет надёжное водоотталкивающее покрытие и оснащён перфорированной стальной решёткой. Для большей степени влагозащиты вы можете использовать опциональный защитный чехол для контактной группы.

Для достижения наилучшего результата рекомендуется использовать встроенные пресеты в усилителях MX LAB серии FDA и серии P: они содержат все необходимые для различных конфигураций системы настройки и позволяют запустить массив в кратчайшие сроки.

VIOLINA SUB

Компактный пассивный сабвуфер 1 x 15"

Технические характеристики

Акустическая система

ТИП	Компактный пассивный сабвуфер
ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН (1)	50 Гц - 500 Гц ± 3 дБ 45 Гц (-10 дБ)
ДИНАМИКИ	НЧ: 15" (381 мм) / 4" (100 мм) катушка. Неодим
ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ (2)	131 дБ продолжительное / 137 дБ пиковое
МОЩНОСТЬ	1000 Вт (AES) 4000 Вт (Peak)
ИМПЕДАНС	8 Ом
НАПРАВЛЕННОСТЬ	Омни
КОННЕКТОРЫ	2 x Speakon 4Pin
КОНТАКТЫ (ВХОД)	1+/1-
КОНТАКТЫ (ЛИНК)	1+/1- в 1+/1-

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ MX LAB FDA2800Q (Bridge Mode), P4200D

Корпус

МАТЕРИАЛ	Берёзовая фанера
ПОКРЫТИЕ	Чёрная текстурированная водоотталкивающая краска
ГРИЛЬ	Перфорированный металл
СПОСОБЫ МОНТАЖА	3-х контактная система крепления
ГАБАРИТЫ ОБОРУДОВАНИЯ	(Ш) 555 mm x (В) 440 mm x (Г) 530 mm
ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ	
ВЕС НЕТТО	28 Kg
ВЕС БРУТТО	

Заметки

- (1) Измерено на оси в открытом пространстве на расстоянии 1 метр.
(2) Измерено на расстоянии 2 метр. Пересчитано для расстояния 1 метр

В соответствии с политикой компании MX LAB по постоянному совершенствованию продуктов мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления.

