

# KLEO C4T

## Трансляционная акустическая система потолочная

### Описание

- Современный элегантный дизайн
- Прекрасное звучание
- Для использования в помещении
- Трансформатор 100 V
- Мощность 24 Вт AES
- Звуковое давление 108 дБ
- Динамик коаксиальный 1 x 4" (102 мм)
- Прочный корпус из металла
- Гриль из ABS-пластика



### Применение

- Торговые центры, гостиницы, рестораны, кафе, отели
- Фитнес-центры
- Аудитории, конференционные залы, офисы
- Музеи, школы, больницы, метро, вокзалы
- Переговорные комнаты

KLEO C4T — это акустическая система, выполненная в элегантном сдержанном дизайне, который идеально подходит для общественного пространства, при этом предлагая бескомпромиссное качество звуковоспроизведения. Акустическая система обеспечивает лучшую в своём классе производительность и надёжность для широкого спектра коммерческих инсталляций — от кафе, баров, офисов до фитнес-центров. KLEO C4T — идеальный выбор для фоновых систем, требующих превосходной производительности и высокого класса звучания.

В составе акустической системы коаксиальный динамик 1 x 4" (102 мм) с раскрытием 155°. KLEO C4T обеспечивает 24 Вт AES продолжительной мощности, плавную частотную характеристику и воспроизведение басов до 75 Гц.

KLEO C4T имеет продуманную удобную систему крепления, что делает процесс монтажа простым, надёжным и быстрым.

Прочный корпус изготовлен из металла, а гриль из высококачественного ABS-пластика.

Используйте эти акустические системы с усилителями MX LAB серии TDA и FDA с готовыми пресетами для достижения максимального впечатления от прослушивания, а встроенные в эти усилители лимитеры позволят защитить акустические системы от избыточного сигнала и связанных с этим повреждений.



# KLEO C4T

## Трансляционная акустическая система потолочная

### Технические характеристики

#### Акустическая система

ТИП	Широкополосная пассивная
ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН (1)	100Гц - 20кГц (±3дБ) 75Гц (-10дБ)
ДИНАМИК КОАКСИАЛЬНЫЙ	НЧ: 1 x 4" (102мм) ВЧ: 1 x 0,8" (20мм)
ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ (2)	102Дб продолжительное / 108Дб пиковое
МОЩНОСТЬ	24Вт (AES) / 96Вт (Peak)
ИМПЕДАНС	80м
НАПРАВЛЕННОСТЬ	155° (коническая)
КОННЕКТОРЫ	Euroblock 4Pin
ОТВОДЫ ТРАНСФОРМАТОРА	100V: 24/12/6 Вт
КОНТАКТЫ (ВХОД)	1+/3-
КОНТАКТЫ (ЛИНК)	1+/3- в 2+/4-

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ MX LAB TDA500, FDA1200Q, FDA1600Q, FDA2800Q

#### Корпус

МАТЕРИАЛ	Металл
ГРИЛЬ	Перфорированный пластик
СПОСОБЫ МОНТАЖА	Винтовые крепления
ВНЕШНИЕ ГАБАРИТЫ	(Ш) 205mm x (В) 182mm
МОНТАЖНЫЕ ГАБАРИТЫ	(Ш) 165mm x (В) 182mm
ВЕС	1,9Кг

#### Заметки

(1) Измерено на оси в открытом пространстве на расстоянии 1 метр.

(2) Измерено на расстоянии 1 метр.

В соответствии с политикой компании MX LAB по постоянному совершенствованию продуктов мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления.

