

KLEO W4QT

Коаксиальная трансляционная акустическая система настенная 1 x 4"

Описание

- Современный элегантный дизайн
- Прекрасное звучание
- Для использования в помещении
- Трансформатор 100 V
- Работа в режиме 16 Ом
- Мощность 20 Вт AES
- Звуковое давление 101 дБ
- НЧ 1 x 4" (102 мм)
- ВЧ 1 x 1" (25 мм)
- Раскрытие 90° x 90°
- Прочный корпус из ABS-пластика
- Настенное крепление в комплекте
- Варианты исполнения в белом и черном цветах



Применение

- Магазины, гостиницы, рестораны, кафе, отели
- Офисы и переговорные комнаты
- Музеи, школы, больницы

KLEO W4QT — это ультракомпактная акустическая система, выполненная в элегантном дизайне, который идеально подходит для общественного пространства, при этом предлагая бескомпромиссное качество звуковоспроизведения. Акустическая система обеспечивает лучшую в своём классе производительность и надёжность для широкого спектра коммерческих инсталляций — от кафе и баров до офисов и переговорных комнат. KLEO W4QT — идеальный выбор для фоновых систем, требующих компактности и высокого класса звучания.

Акустическая система состоит из коаксиального динамика 1 x 4" (105 мм) с ВЧ-драйвером 1" с раскрытием 90° x 90°. KLEO W4QT обеспечивает 20 Вт AES продолжительной мощности, плавную частотную характеристику и воспроизведение басов до 90 Гц.

KLEO W4QT имеет продуманную удобную систему крепления, что делает процесс монтажа простым, надёжным и быстрым.

Прочный корпус изготовлен из высококачественного ABS-пластика с металлической решеткой. Акустическая система предлагается в белом и черном цветовых исполнениях.

Используйте KLEO W4QT с усилителями MX LAB серии TDA и FDA с готовыми пресетами для достижения максимального впечатления от прослушивания, а встроенные в эти усилители лимитеры позволят защитить акустические системы от избыточного сигнала и связанных с этим повреждений.



KLEO W4QT

Коаксиальная трансляционная акустическая система настенная 1 x 4"

Технические характеристики

Акустическая система

ТИП	Широкополосная пассивная
ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН (1)	98Гц - 20кГц (±3дВ) 90Гц (-10дБ)
ДИНАМИКИ	НЧ: 1 x 4" (102мм) Феррит ВЧ: 1 x 1" (25мм) Полиэфир
ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ (2)	101дБ пиковое
МОЩНОСТЬ	20Вт (AES) / 80Вт (Peak)
ИМПЕДАНС	16Ом
ТРАНСФОРМАТОР	100V: 20W
НАПРАВЛЕННОСТЬ	90° Гор. x 90° Верт.
КРОССОВЕР	2kHz пассивный
КОНТАКТЫ (ВХОД)	Клеммная колодка euroblock

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ MX LAB TDA500D, TDA 500Q

Корпус

МАТЕРИАЛ	ABS-Пластик
ЦВЕТ	Белый или черный
ГРИЛЬ	Перфорированный металл
СПОСОБЫ МОНТАЖА	Настенное крепление в комплекте
ГАБАРИТЫ ОБОРУДОВАНИЯ	(Ш) 128mm x (В) 128mm x (Г) 131mm
ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ	
ВЕС НЕТТО	1,35Kg
ВЕС БРУТТО	

Заметки

(1) Измерено на оси в открытом пространстве на расстоянии 1 метр.

(2) Измерено на расстоянии 1 метр.

В соответствии с политикой компании MX LAB по постоянному совершенствованию продуктов мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления.

