

GABI SUB

Компактный пассивный сабвуфер 1 x 18"

Описание

- Компактный сабвуфер высокой мощности
- 18-дюймовый (460 мм) динамик с длинным ходом и 4-дюймовой (100 мм) катушкой
- Мощность 4800 Вт (Peak)
- Звуковое давление 138 дБ
- Трёхконтактное соединение совместимое с линейным массивом GABI
- Боковые ручки для переноски и настройки угла раскрытия

Применение

- Туровое усиление для малых и средних площадок
- Инсталляции в концертных залах и театрах
- Конференционные залы и речевые выступления
- Стадионы и спортивные арены



GABI SUB — это пассивный сабвуфер, предназначенный для расширения звучания систем MX LAB GABI до 30 Гц. Благодаря трёхконтактной системе креплений, он может соединиться как часть массива MX LAB GABI или использоваться самостоятельно с рамой GABI FR или GABI FR-Lite.

Рама GABI FR рассчитана для одновременного монтажа 16-и элементов GABI и 4-х сабвуферов GABI SUB одновременно. Рама GABI FR-Lite — для 8-и элементов GABI и 2-х сабвуферов GABI SUB одновременно.

18-дюймовый динамик программной мощностью 2400 Вт способен обеспечить высокое звуковое давление при минимальных искажениях, а четыре фазоинверторных порта снижают воздушный шум при очень высоких выходных уровнях.

Корпус GABI SUB изготовлен из многослойной берёзовой фанеры, покрыт прочным водоотталкивающим покрытием и оснащён перфорированной стальной решёткой. Для большей степени влагозащищённости Вы можете использовать опциональный защитный чехол для контактной группы.

При использовании с массивом GABI, усилители MX LAB серий FDA и P со встроенными пресетами обеспечивают правильные характеристики для различных системных конфигураций и позволяют быстро настроить массив и добиться непревзойдённого звучания.



GABI SUB

Компактный пассивный сабвуфер 1 x 18"

Технические характеристики

Акустическая система

ТИП	Компактный пассивный сабвуфер
ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН (1)	40 Гц - 500 Гц ± 3 dB 30 Гц (-10 дБ)
ДИНАМИКИ	НЧ: 1 x 18" (460 мм) / 4" (100 мм) катушка. Неодим
ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ (2)	132 дБ продолжительное / 138 дБ пиковое
МОЩНОСТЬ	1200 Вт (AES) 4800 Вт (Peak)
ИМПЕДАНС	8 Ом
НАПРАВЛЕННОСТЬ	Омни
КОННЕКТОРЫ	2 x Speakon 4Pin
КОНТАКТЫ (ВХОД)	1+/1-
КОНТАКТЫ (ЛИНК)	1+/1- в 1+/1-
РЕКОМЕНДОВАННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ	MX LAB FDA2800Q (Bridge Mode), P4200D

Корпус

МАТЕРИАЛ	Берёзовая фанера
ПОКРЫТИЕ	Чёрная текстурированная водоотталкивающая краска
ГРИЛЬ	Перфорированный металл
СПОСОБЫ МОНТАЖА	3-х контактная система крепления
ГАБАРИТЫ	(Ш) 696 mm x (В) 488 mm x (Г) 540 mm
ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ	
ВЕС НЕТТО	42 Kg
ВЕС БРУТТО	

Заметки

- (1) Измерено на оси в открытом пространстве на расстоянии 1 метр.
(2) Измерено на расстоянии 2 метр. Пересчитано для расстояния 1 метр

В соответствии с политикой компании MX LAB по постоянному совершенствованию продуктов мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления.

