

# LIRA SUB

Компактный пассивный сабвуфер 1 x 18"

## Описание

- Компактный сабвуфер высокой мощности
- Интеграция с усилителями MX LAB серии FDA
- Звуковое давление 138 дБ
- Трёхконтактное соединение совместимое с линейным массивом LIRA
- Боковые ручки для переноски и настройки угла раскрытия

## Применение

- Туровое усиление для малых и средних площадок
- Инсталляции в концертных залах и театрах
- Конференционные залы и речевые выступления
- Стадионы и спортивные арены



LIRA SUB — это пассивный сабвуфер, предназначенный для расширения нижней границы диапазона систем MX LAB LIRA до 30 Гц. Благодаря трёхконтактной системе креплений, он может соединяться как часть массива MX LAB LIRA или использоваться самостоятельно с рамой LIRA FR или LIRA FR-Lite.

Используйте раму LIRA FR для одновременного монтажа до 16-и элементов LIRA и 4-х сабвуферов LIRA SUB. Также доступна рама LIRA FR-Lite, позволяющая смонтировать до 8-и элементов LIRA и 2-х сабвуферов LIRA SUB одновременно.

18-дюймовый динамик программной мощностью в 2400 Вт способен обеспечить высокое звуковое давление при минимальных искажениях, а четыре фазоинверторных порта снижают воздушный шум при очень высоких выходных уровнях.

Корпус LIRA SUB изготовлен из многослойной берёзовой фанеры, имеет надёжное водоотталкивающее покрытие и оснащён перфорированной стальной решёткой.

Благодаря интеграции с усилителями MX LAB серии FDA ощутите все преимущества управления и мониторинга в реальном времени. Внутренний DSP серии FDA имеет целый ряд степеней защиты, а также включает в себя инструменты для достижения когерентной работы динамиков массива и сабвуфера без фазовых искажений.



# LIRA SUB

## Компактный пассивный сабвуфер 1 x 18"

### Технические характеристики

#### Акустическая система

ТИП	Компактный пассивный сабвуфер
ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН (1)	40 Гц - 500 Гц $\pm 3$ dB 30 Гц (-10 дБ)
ДИНАМИКИ	НЧ: 1 x 18" (381 мм) / 4" (100 мм) катушка. Неодим
ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ (2)	132 дБ продолжительное / 138 дБ пиковое
МОЩНОСТЬ	1200 Вт (AES) 4800 Вт (Peak)
ИМПЕДАНС	8 Ом
НАПРАВЛЕННОСТЬ	Омни
КОННЕКТОРЫ	2 x Speakon 4Pin
КОНТАКТЫ (ВХОД)	1+/1-
КОНТАКТЫ (ЛИНК)	1+/1- в 1+/1-
РЕКОМЕНДОВАННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ	MX LAB FDA2800Q (Bridge Mode), P4200D

#### Корпус

МАТЕРИАЛ	Берёзовая фанера
ПОКРЫТИЕ	Чёрная текстурированная водоотталкивающая краска
ГРИЛЬ	Перфорированный металл
СПОСОБЫ МОНТАЖА	3-х контактная система крепления
ГАБАРИТЫ ОБОРУДОВАНИЯ	(Ш) 580 mm x (В) 488 mm x (Г) 645 mm
ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ	
ВЕС НЕТТО	40 Kg
ВЕС БРУТТО	

#### Заметки

- (1) Измерено на оси в открытом пространстве на расстоянии 1 метр.  
(2) Измерено на расстоянии 2 метр. Пересчитано для расстояния 1 метр

В соответствии с политикой компании MX LAB по постоянному совершенствованию продуктов мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления.

