

BLAST 118

Пассивный сабвуфер

Описание

- Сабвуфер высокой мощности
- Пресеты для усилителей MX LAB серии FDA и серии P
- 18-дюймовый (460 мм) динамик с длинным ходом и 4-дюймовой (100 мм) катушкой
- Мощность 4800 Вт (Peak)
- Звуковое давление 138 дБ
- Крепление для стойки M20
- Боковые ручки для переноски
- 24 x M10 для навесного монтажа

Применение

- Туровое использование на малых и средних площадках
- Инсталляции в концертных залах и театрах
- Бары и рестораны
- Ночные клубы
- Свадьбы и корпоративы
- Конференционные залы и аудитории
- Стадионы и спортивные арены



BLAST 118 — это высокопроизводительный сабвуфер, предназначенный для усиления низкочастотных характеристик любых полнодиапазонных систем MX LAB. Он состоит из 18-дюймового (460 мм) длинноходного динамика с 4-дюймовой (100 мм) катушкой в корпусе с фазоинвертором.

18-дюймовый динамик программной мощностью 2400 Вт способен обеспечить высокое звуковое давление при минимальных искажениях, а четыре фазоинверторных порта снижают воздушный шум при очень высоких выходных уровнях.

Корпус BLAST 118 изготовлен из многослойной берёзовой фанеры, покрыт прочным водоотталкивающим покрытием и оснащён перфорированной стальной решёткой. Для большей степени влагозащищённости Вы можете использовать опциональный защитный чехол для контактной группы.



BLAST 118

Пассивный сабвуфер

Технические характеристики

Акустическая система

ТИП	Пассивный сабвуфер
ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН (1)	40Гц - 500Гц ± 3 dB 30Гц (-10дБ)
ДИНАМИКИ	НЧ: 1 x 18" (460мм) / 4" (100мм) катушка. Неодим
ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ (2)	132дБ продолжительное / 138дБ пиковое
МОЩНОСТЬ	1200Вт (AES) 4800Вт (Peak)
ИМПЕДАНС	80м
НАПРАВЛЕННОСТЬ	Омни
КОННЕКТОРЫ	2 x Speakon 4Pin
КОНТАКТЫ (ВХОД)	1+/1-
КОНТАКТЫ (LINK)	1+/1- в 1+/1-
РЕКОМЕНДОВАННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ	MX LAB FDA2800Q (Bridge Mode), P4200D

Корпус

МАТЕРИАЛ	Березовая фанера
ПОКРЫТИЕ	Черная текстурированная водоотталкивающая краска
ГРИЛЬ	Перфорированный металл
СПОСОБЫ МОНТАЖА	16 x M10, крепление M20 для установки стойки 35мм
ГАБАРИТЫ	(Ш) 560mm x (В) 563mm x (Г) 800mm
ВЕС	44Кг

Заметки

- (1) Измерено на оси в открытом пространстве на расстоянии 1 метр.
(2) Измерено на расстоянии 2 метр. Пересчитано для расстояния 1 метр

В соответствии с политикой компании MX LAB по постоянному совершенствованию продуктов мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления.

